



CL3212

Portable series



Компактный двухполосный громкоговоритель **CL3212** построен на основе высокоэффективных головок фирмы B&C SPEAKERS (12" НЧ головка с неодимовым магнитом + 1" ВЧ драйвер с 1.7" катушкой).

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Корпус **CL3212** прямоугольной формы изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Скошенные задние углы корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Головки громкоговорителей защищены стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки.

Для удобства переноски на боковых стенках громкоговорителя расположены 2 эргономичные ручки. На нижней стенке расположено гнездо-фланец для установки на телескопическую стойку.

Встроенные 12 точек крепления М10 предоставляют возможность подвешивания громкоговорителя практически в любом положении.

Компактный высокоэффективный двухполосный громкоговоритель

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Громкоговоритель

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Прямоугольный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

12" dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3"

HF Driver:

1" dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1.7"

Спецификация

Номинальная мощность	350 Вт
Программная мощность	700 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	60 Гц - 18 кГц
Угол направленности	70°Н x 70°В
Чувствительность	97дБ (1Вт, 1м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	125.5 дБ/1м
– пиковый	131.5 дБ/1м
Масса	21 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	362 мм
– высота	620 мм
– глубина	418 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя CL3212

