



DELTA3212

Portable series



Компактный двухполосный громкоговоритель **DELTA3212** построен на базе 12" низкочастотной головки производства фирмы EMINENCE и 1" высокочастотной головки производства фирмы B&C SPEAKERS.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Корпус громкоговорителя **DELTA3212** имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки.

Для удобства переноски на боковых стенках громкоговорителя расположены 2 эргономичные ручки. На нижней стенке расположено гнездо-фланец для установки на телескопическую стойку.

Встроенные 5 точек крепления M10 предоставляют возможность удобного подвешивания громкоговорителя.

Компактный двухполосный громкоговоритель

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Громкоговоритель

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

12" dia EMINENCE, звуковая катушка 2.5"

HF Driver:

1" dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	500 Вт
Программная мощность	1000 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	50 Гц - 19 кГц
Угол направленности	90°H x 40°V
Чувствительность	94.6 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	121.6 дБ/1 м
– пиковый	127.6 дБ/1 м
Масса	19 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	355 мм
– высота	575 мм
– глубина	395 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя DELTA 3212

