



DELTA 4215

Portable series



Двухполосный громкоговоритель **DELTA4215** построен на базе 15" низкочастотной головки производства фирмы EMINENCE и 1" высокочастотной головки производства фирмы B&C SPEAKERS.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Корпус громкоговорителя **DELTA4215** имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки.

Для удобства переноски на боковых стенках громкоговорителя расположены 2 эргономичные ручки. На нижней стенке расположено гнездо-фланец для установки на телескопическую стойку.

Встроенные 6 точек крепления M10 предоставляют возможность удобного подвешивания громкоговорителя.

Двухполосный громкоговоритель

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Громкоговоритель

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

15"dia EMINENCE, звуковая катушка 2.5"

HF Driver:

1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	500 Вт
Программная мощность	1000 Вт
Номинальное сопротивление	4 Ома, 8 Ом
Частотный диапазон	47 Гц - 19 кГц
Угол направленности	90°H x 40°V
Чувствительность	95.5 дБ (1Вт, 1м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	122.5 дБ/1м
– пиковый	128.5 дБ/1м
Масса	30 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	430 / 300 мм
– высота	585 мм
– глубина	507 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя DELTA 4215

