



L601i



Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель **L601i** построен на базе 6" низкочастотной головки и 1" высокочастотной головки. Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром. В состав фильтра также входят элементы защиты ВЧ головки от перегрузки.

Корпус громкоговорителя имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступны другие цвета). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачной тканью, наклеенной на внутреннюю поверхность сетки.

Для крепления и установки громкоговорителя опционально предлагается поворотный П-образный кронштейн.

Для крепления кронштейна к громкоговорителю на верхней и нижней панелях предусмотрены резьбовые точки крепления М10.

Подключение сигнала к громкоговорителю осуществляется 4-контактным соединителем **Euroblock**, расположенным на задней стенке громкоговорителя.



Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель

Назначение:

Системы фоновой и распределенного озвучивания торговых, выставочных и конференцзалов, ресторанов, баров, храмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

6" dia FaitalPRO, звуковая катушка 1.26"

HF Driver::

1" dia, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	100 Вт
Программная мощность	200 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	65 Гц – 18 кГц
Угол направленности	80° конический
Чувствительность	91 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	111 дБ/1 м
– пиковый	117 дБ/1 м
Масса	5.1 кг
Габаритные размеры	215 (ш) x 325 (в) x 210 (г) мм
Подключение	4-контактный Euroblock

АЧХ громкоговорителя L601i

