



Високоєфективний компактний інсталяційний сабвуфер **SA803i** спроектовано на основі 8-дюймової низькочастотної динамічної головки (LAVOCE Italiana). Акустичне оформлення Bandpass, що застосоване в сабвуфері, забезпечує більш високу чутливість системи в порівнянні з класичним фазоінвертором. Прямокутний корпус сабвуфера виготовлений з березової фанери. Корпус має високоміцне покриття чорною фарбою (можливі інші кольори). Сабвуфер має плоску передню панель (без отворів), яку можна декорувати під відповідний дизайн інтер'єру. У комплект поставки входить кронштейн для підвішування сабвуфера на стіну або стелю.

З'єднувач (4-pin Euroblock) для підведення вхідного сигналу розташований в заглибленні з боку задньої панелі сабвуфера.



Компактний інсталяційний сабвуфер

Частотний діапазон 48–300 Гц

Максимальний рівень
звукового тиску 114 дБ

8" НЧ головка (LAVOCE Italiana)

Можливість підвішування на стіну/стелю
(кронштейн в комплекті.)

Можливість підвішування на стіну на
кронштейні стандарта VESA (150 x 150 мм)

Призначення:

*Низькочастотна підтримка для систем
фонового та розподіленого озвучування
торгових, виставкових та
конференцзалів,
ресторанів, барів, кафе, храмів.*

Конфігурація:

Низькочастотний гучномовець

Акустичний дизайн:

Bandpass

Динамічна головка:

8" dia LAVOCE Italiana

Технічні характеристики:

Номинальна потужність	200 Вт
Програмна потужність	400 Вт
Номинальний опір	8 Ом
Частотний діапазон	48 – 300 Гц
Макс. рівень звукового тиску (SPL, half space, 1 м)	114 дБ
Маса	9.9 kg
Розміри :	
– висота	500 мм
– ширина	500 мм
– глибина	120 мм



The highly efficient compact installation subwoofer **SA803i** is based on the 8" LF transducer (LAVOCE Italiana).

The Bandpass acoustic design used in the system provides higher sensitivity of the system compared to the classic bass reflex design.

The rectangular subwoofer enclosure is made of birch plywood.

The enclosure is finished in black paint (other colors are available). The subwoofer has a flat front panel, which can be decorated to match the corresponding interior design. A bracket for hanging the speaker on the wall or ceiling is included in the delivery set.

The signal is connected to the speaker using a 4-pin Euroblock connector.



Compact Installation Subwoofer

Frequency Range 48 – 300 Hz

Maximum Output SPL 114 dB

8" LF transducer (LAVOCE Italiana)

Bracket for hanging a speaker
on a wall/ceiling

Possibility of hanging on the wall with a
standard VESA bracket

Application:

*Low-frequency support for background in
shopping, exhibition and conference halls,
restaurants, bars and cafes.*

TECHNICAL DATA

Configuration	Subwoofer
Acoustic Design	Bandpass
Transducer	8" dia LF driver

Specifications

Power Handling (nominal)	200 W
Power Handling (continuous)	400 W
Nominal Impedance	8 Ohm
Frequency Range	48 – 300 Hz
Sensitivity (1W, 1m)	88 dB
Max. Output SPL (half space, 1m)	114 dB
Weight	10.1 kg
Dimensions:	
– width	500 mm
– height	500 mm
– depth	120 mm