



CSM154 – это профессиональный напольный сценический монитор, выполненный на базе 15" коаксиальной динамической головки (B&C Speakers). В совокупности с тщательно спроектированным корпусом это обеспечивают высокий уровень звукового давления и прекрасную разборчивость даже при работе на максимальной мощности.

Акустическое оформление – фазоинвертор.

Корпус монитора изготовлен из высококачественной березовой фанеры и покрыт водно-полимерной краской черного цвета (доступна покраска в другой цвет).

Установленная на фронтальной панели 15" коаксиальная головка закрыта декоративно-защитной металлической сеткой. С внутренней стороны сетка обклеена акустически прозрачным пенополиуретаном. В двух углах фронтальной панели расположены прямоугольные отверстия фазоинвертора.

Монитор имеет встроенную защиту ВЧ драйвера коаксиальной головки от перегрузки.

На боковых стенках монитора расположены ручки для переноски. В нишах обеих ручек установлены порты ввода с разъемами для подключения входного сигнала. Оба разъема соединены параллельно, что обеспечивает удобное подключение нескольких мониторов параллельно.

В мониторе **CSM154** предусмотрено два варианта подключения: **Full Range** и **Biamp**. Выбор варианта подключения осуществляется утопленным переключателем, расположенным на порте ввода в нише левой ручки.

Назначение:

сценический мониторинг, системы звукоусиления для озвучивания локальных зон, использование в качестве сателлита в двухполосных комплектах звукоусиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный коаксиальный громкоговоритель - сценический монитор

Акустическое оформление

Фазоинвертор

LF section:

15"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3"

HF section:

2"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3"

Спецификация

Номин. мощность (AES):

- Full Range **400 Вт**
- Bi-Amp **400 Вт (НЧ) / 80 Вт (ВЧ)**

Программная мощность:

- Full Range **800 Вт**
- Bi-Amp **800 Вт (НЧ) / 160 Вт (ВЧ)**

Чувствительность:

- НЧ **99 дБ (1 Вт, 1 м)**
- ВЧ **107 дБ (1 Вт, 1 м)**

Макс. звук. давление **128 дБ**

Макс. пик. звук. давление **134 дБ**

Номин. сопротивление:

- НЧ **8 Ом**
- ВЧ **8 Ом**

Частотный диапазон **65 Гц – 18 кГц (-10 дБ)**

Угол направленности **60°Н x 40°В (-6 дБ)**

Масса **23 кг**

Габарит. размеры **600 (Ш) x 350 (В) x 590 (Г) мм**

АЧХ монитора CSM154

