



DELTA5212

Portable series



DELTA5212 – это малогабаритный низкопрофильный монитор, выполненный на основе высокоэффективной 12" динамической головки (EMINENCE) и 1" ВЧ драйвера (B&C SPEAKERS). При своих небольших габаритах монитор имеет номинальную мощность 400 Вт и диапазон частот от 73 Гц до 19 кГц.

Поворотный рупор позволяет изменить диаграмму направленности громкоговорителя (на 90°) и использовать его в качестве сателлита.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром. Оригинальная схемотехника фильтра позволила получить прекрасное качество звука без использования Bi-Amp подключения, что также снижает стоимость громкоговорителя и делает его более простым и удобным в применении.

Корпус монитора выполнен из 15 мм березовой фанеры и покрыт водно-полимерной краской черного цвета (доступна покраска в другой цвет). Установленные на фронтальной панели динамические головки защищены стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки. На левой боковой стенке громкоговорителя расположена ручка для переноски. На правой стенке расположено гнездо-фланец для установки на телескопическую стойку при использовании монитора в качестве громкоговорителя-сателлита.

Компактный сценический монитор

Назначение:

мониторные системы звукоусиления для озвучивания локальных зон, использование в качестве сателлита в двухполосных комплектах звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация и акустическое оформление

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Фазоинвертор.

LF Driver:

12"dia EMINENCE, звуковая катушка 2,5"

HF Driver:

1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	400 Вт
Программная мощность	800 Вт
Частотный диапазон	73 Гц - 19 кГц
Угол направленности	90°Н x 60°В
Чувствительность	97 дБ (1 Вт, 1 м)
Максим. продолжительное звуковое давление	123 дБ / 1 м
Максим. пиковое звуковое давление	129 дБ / 1 м
Масса	16.5 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	524 (536*) мм
– высота	314 (332*) мм
– глубина	422 мм
Подключение	SpeakON

Примечание.

* С резиновыми ножками.

АЧХ громкоговорителя DELTA 5212

