



SM124 – это компактный профессиональный сценический монитор, выполненный на основе 12" динамической головки (Lavoce Italiana) и 1" высокочастотного драйвера (B&C Speakers) с рупором. При своих небольших габаритах монитор имеет номинальную мощность 300Вт и диапазон частот от 71 Гц до 19 кГц.

Акустическое оформление – фазоинвертор.

Корпус монитора выполнен из березовой фанеры и имеет структурное водно-полимерное покрытие черного цвета (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель монитора закрыта декоративно-защитной металлической сеткой повышенной прочности с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки.

Для транспортировки монитора на боковых стенках расположены ручки. Оригинальный дизайн ручек обеспечивает удобную переноску как одним так и двумя людьми.

На боковой стенке корпуса имеется гнездо (фланец 35мм) для установки на телескопическую стойку, при использовании монитора в качестве сателлита.

Для подключения входного сигнала на задней стенке расположены 2 разъема SpeakON. Оба разъема соединены параллельно, что обеспечивает удобное подключение нескольких громкоговорителей параллельно.

Назначение:

сценический мониторинг, системы звукоусиления для озвучивания локальных зон, использование в качестве сателлита в двухполосных комплектах звукоусиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Конфигурация**

Двухполосный громкоговоритель

Акустическое оформление

Фазоинвертор

LF Driver:

12"dia LAVOCE ITALIANA, звуковая катушка 2,5"

HF Driver:

1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	300 Вт
Программная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	67 Гц – 19 кГц
Угол направленности	90°Н x 60°В
Чувствительность	97.5 дБ/1 м
Максим. продолжительное звуковое давление	122 дБ/ 1 м
Максимальное пиковое звуковое давление	128 дБ/ 1 м
Масса	16.5 кг
Габарит. размеры	550 (Ш) x 350 (В) x 435 (Г) мм
Подключение	SpeakON

АЧХ громкоговорителя SM124