



SM155 – это профессиональный напольный сценический монитор, выполненный на основе 15" динамической головки (Lavoce Italiana) и 1" высокочастотного драйвера (Lavoce Italiana) с рупором. Монитор имеет номинальную мощность 300Вт и диапазон частот от 64Гц до 19кГц.

Акустическое оформление – фазоинвертор.

Корпус монитора выполнен из березовой фанеры и имеет структурное водно-полимерное покрытие черного цвета (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель монитора закрыта декоративно-защитной металлической сеткой повышенной прочности с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки.

Для транспортировки монитора на боковых стенках расположены ручки. Оригинальный дизайн ручек обеспечивает удобную переноску как двумя, так и одним человеком.

На боковой стенке корпуса имеется гнездо (фланец 35мм) для установки на телескопическую стойку, что позволяет использовать монитор в качестве сателлита.

Для подключения входного сигнала на задней стенке расположены 2 разъема SpeakON. Оба разъема соединены параллельно, что обеспечивает удобное подключение нескольких громкоговорителей параллельно.

Назначение:

сценический мониторинг, системы звукоусиления для озвучивания локальных зон, использование в качестве сателлита в двухполосных комплектах звукоусиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Конфигурация**

Двухполосный громкоговоритель

Акустическое оформление

Фазоинвертор

LF Driver:

15"dia LAVOCE ITALIANA, звуковая катушка 2,5"

HF Driver:

1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	300 Вт
Программная мощность	600 Вт
Частотный диапазон	64Гц –19кГц
Угол направленности	90°Н x 60°В
Чувствительность	98дБ/1м
Максим. продолжительное звуковое давление	123 дБ/ 1 м
Максимальное пиковое звуковое давление	129 дБ/ 1 м
Масса	21 кг
Габарит. размеры	655(Ш)х 390(В)х 430(Г) мм
Подключение	SpeakON

АЧХ монитора SM155